

バックホー／バックホー(超小旋回)



クラス	型 式	掘削深さ (m)	バケット容量 (m ³)	仕 様	輸送時寸法(mm)			重量(t)
					全 長	全 幅	全 高	
0.5t	SV 05	1.200	0.011	スタンダード	2150	580	1345	0.550
0.8t	SV 08	1.500	0.022	可変脚/後方小旋回	2600	680/840	1390	0.890
1.0t	ViO 10	1.800	0.028	可変脚/後方小旋回	3010	830/1000	1420	1.040
1.5t	ViO 17	2.200	0.050	可変脚/後方小旋回	3450	950/1280	2370	1.620
2.0t	ViO 20	2.300	0.066	固定脚/後方小旋回	3865	1380	2410	1.990
2.5t	U 25	2.550	0.080	固定脚/後方小旋回	4100	1500	2300	2.430
3.0t	ViO 30	2.820	0.110	固定脚/後方小旋回	4470	1550	2500	2.980
3.5t	U 35	3.135	0.110	固定脚/後方小旋回	4665	1700	2350	3.360
4.0t	ViO 45	3.360	0.140	固定脚/後方小旋回	5230	1970	2570	4.600
5.0t	ViO 55	3.710	0.160	固定脚/後方小旋回	5510	1990	2570	5.150
8.0t	SK70SR	4.160	0.280	スタンダード	6340	2320	2740	7.570
8.0t	ViO 80	4.180	0.280	固定脚/後方小旋回	6410	2270	2680	8.125
12.0t	311DRR	5.040	0.450	スタンダード	6910	2490	2760	11.900
12.0t	SK125SR	5.520	0.450	後方小旋回	7410	2490	2820	13.000
13.0t	312D	5.530	0.500	スタンダード	7610	2490	2830	12.500
13.0t	SK135SR	5.520	0.500	後方小旋回	7410	2490	2820	13.800
20.0t	320D	6.640	0.800	スタンダード	9460	2800	3010	20.300
20.0t	SK225SR	6.580	0.800	後方小旋回	8690	2800	3130	22.600

上記商品 クレーン仕様 共用配管付など、お問い合わせ下さい。バケット容量は新JIS表示になっております。

バックホー(超小旋回)

クラス	型 式	掘削深さ (m)	バケット容量 (m ³)	仕 様	輸送時寸法(mm)			重量(t)
					全 長	全 幅	全 高	
0.9t	J09	1.650	0.022	可変脚/超小旋回	2560	680/840	1400	0.98
1.5t	RX153	1,935	0.036	可変脚/超小旋回	3180	990/1240	2215	1.58
2.0t	RX203	2.210	0.060	超小旋回	3660	1400	2270	1.99
3.0t	RX306	2.960	0.090	超小旋回	4080	1550	2470	2.99
4.0t	RX406	3.300	0.110	超小旋回	4290	1700	2480	3.60
5.0t	RX505	4.035	0.220	超小旋回	5150	2000	2520	5.10
8.0t	SK75UR	4.210	0.280	超小旋回	6170	2320	2670	8.27
13.0t	SK130UR	4.820	0.450	超小旋回	7430	2490	2810	13.40

上記商品 クレーン仕様など、お問い合わせ下さい。バケット容量は新JIS表示になっております。