

# ブルドーザー／タイヤショベル グレーダー／キャリアダンプ



## ブルドーザー

クラス	型 式	ブレード幅 (m)	仕 様	輸送時寸法 (mm)			重量 (t)
				全 長	全 幅	全 高	
20押ブル	BD2JII	2.230	乾地/鉄キャタ	3385	2230	2345	3.800
20押ブル	BD2JII	2.230	乾地/ゴムキャタ	3380	2230	2340	3.900
20押ブル	BD2JII	2.540	湿地/鉄キャタ	3405	2540	2335	4.300
20押ブル	BD2JII	2.540	湿地/ゴムキャタ	3390	2540	2335	4.200
30押ブル	D3K	3.150	超超湿地/鉄キャタ	4255	3150	2790	8.300
50押ブル	D6N	4.085	湿地/鉄キャタ	5855	4085	3850	17.800

## タイヤショベル

クラス	型 式	バケット幅 (m)	ダンピング高さ (m)	バケット容量 (m³)	輸送時寸法 (mm)			重量 (t)
					全 長	全 幅	全 高	
0.16m³	V1	1.245	1.715	0.16	2870	1245	1720	0.985
0.4m³	V3	1.570	2.130	0.4	4015	1570	2420	2.805
0.5m³	V4	1.690	2.420	0.5	4400	1690	2505	3.230
0.8m³	WS510	1.970	2.450	0.8	5220	1970	2810	5.000
1.3m³	910H	2.300	2.695	1.3	6230	2300	3070	6.880

## グレーダー

クラス	型 式	ブレード幅 (m)	仕 様	輸送時寸法 (mm)			重量 (t)
				全 長	全 幅	全 高	
3.1M	MG130	3.100	キャビン付	6930	2140	3200	9.200
3.1M	MG230	3.100	キャビン付	7640	2160	3295	10.115

## キャリアダンプ

クラス	型 式	最大積載量 (t)	仕 様	輸送時寸法 (mm)			重量 (t)
				全 長	全 幅	全 高	
0.6t	C6R	0.60	ゴムクローラー	2205	790	1120	0.48
1.0t	C12R	0.99	ゴムクローラー	2570	950	1355	0.88
1.0t三転	C10R	0.99	ゴムクローラー	2710	950	1300	0.81
1.5t	RG20Y	1.50	ゴムクローラー	2875	1185	1520	1.08
2.5t	C30R	2.50	ゴムクローラー	3200	1650	2255	2.29
4.0t	C50R	3.80	ゴムクローラー	4650	2000	2675	5.29
10.0t	IC100	10.0	ゴムクローラー	6000	2855	2700	13.00